

Enjoy water
Anytime
Anywhere

世界級飲水機專家
商品綜合型錄



程控蒸氣殺菌飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率	熱水容量	溫水容量	冰水容量	熱出水	冰出水	程控	語音	蒸氣殺菌	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-3188AB	冰溫熱	1000W	245W	24L	8.5L	4L	22L/hr	11L/hr	●	●(選配)	●	520*600*1550/mm
LC-3188A	溫熱	1000W		24L	8.5L		22L/hr		●	●(選配)	●	520*600*1550/mm
LC-6055AB	冰溫熱	1000W	245W	24L	8.5L	4L	22L/hr	11L/hr	●	●(選配)	●	440*550*1540/mm
LC-6055A	溫熱	1000W		24L	8.5L		22L/hr		●	●(選配)	●	440*550*1540/mm
LC-6066AB	冰溫熱	1000W	200W	24L	8.5L	4L	22L/hr	7L/hr	●	●(選配)	●	430*600*1450/mm
LC-6066A	溫熱	1000W		24L	8.5L		22L/hr		●	●(選配)	●	430*600*1450/mm
LC-6033AB	冰溫熱	1000W	200W	21L	8.5L	4L	18L/hr	7L/hr	●	●(選配)	●	440*550*1380/mm
LC-6033A	溫熱	1000W		21L	8.5L		18L/hr		●	●(選配)	●	440*550*1380/mm

程控高溫殺菌飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率	熱水容量	溫水容量	冰水容量	熱出水	冰出水	程控	高溫殺菌	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-93076AB	冰溫熱	1000W	175W	21L	8.5L	4L	18L/hr	6L/hr	●	●	440*550*1380/mm
LC-93076A	溫熱	1000W		21L	8.5L		18L/hr		●	●	440*550*1380/mm
LC-2011AB	冰溫熱	1000W	175W	20L	8.5L	4L	16L/hr	6L/hr	●	●	440*550*1380/mm
LC-2011A	溫熱	1000W		20L	8.5L		16L/hr		●	●	440*550*1380/mm
LC-91076AB	冰溫熱	1000W	175W	9L	20L	4L	9L/hr	6L/hr	●		440*550*1380/mm
LC-91076A	溫熱	1000W		9L	20L		9L/hr		●		440*550*1380/mm
LC-860AB	冰熱	1000W	175W	9L		4L	9L/hr	6L/hr			440*330*1100/mm
LC-860A	溫熱	1000W		9L			9L/hr				440*330*1100/mm

掛壁式飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率	熱水容量	冰水容量	熱出水	冰出水	溫度顯示	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-106AB	冰熱/掛壁	800W	175W	4L	4L	9L/hr	6L/hr		440*330*625/mm (不含鉤管/mm)
LC-100A	冷熱/掛壁	800W		4L		9L/hr			440*330*425/mm (不含鉤管/mm)

觸控式節能飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率	熱水容量	溫水容量	冰水容量	氣泡水容量	熱水出水	冰水出水	氣泡水出水	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-7671	桌上型	800W	225W	3L	5L	2L		9L/hr	6L/hr		305*500*600/mm
LC-7672	直立型	800W	225W	8.5L	7L	4L		12L/hr	8L/hr		305*500*1180/mm
LC-7871	桌上型	800W	225W	4.5L	5L	2L	2L	9L/hr	4L/hr	9L/hr	305*600*600/mm
LC-7872	直立型	800W	225W	8.5L	8L	2L	2L	12L/hr	4L/hr	9L/hr	305*500*1180/mm

數位瞬熱式開水機功能規格

型號	種類	容量	加熱功率	進水口徑	出水龍頭口徑	出水龍頭離地高度	微電腦	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-T-201	單熱	20加侖/76公升	4kw	1/2"	3/4"	48cm	●	450*450*1455/mm
LC-T-301	單熱	30加侖/114公升	4kw	1/2"	3/4"	48cm	●	510*510*1470/mm
LC-T-401	單熱	40加侖/152公升	4kw	1/2"	3/4"	48cm	●	568*568*1475/mm

程控瞬熱式開水機功能規格

型號	種類	容量	加熱功率	進水口徑	出水龍頭口徑	出水龍頭離地高度	微電腦	外觀尺寸(直徑*高)
LC-T-12	單熱	12加侖/46公升	4kw	1/2"	3/4" (×1支)	30cm	●	Φ450*1055/mm
LC-T-20	單熱	20加侖/76公升	4kw	1/2"	3/4" (×1支)	42cm	●	Φ450*1525/mm
LC-T-30	單熱	30加侖/114公升	4kw	1/2"	3/4" (×1支)	42cm	●	Φ500*1585/mm
LC-T-40	單熱	40加侖/152公升	4kw	1/2"	3/4" (×1支)	50cm	●	Φ550*1645/mm
LC-T-50	單熱	50加侖/189公升	4kw	1/2"	3/4" (×2支)	50cm	●	Φ550*1860/mm
LC-T-60	單熱	60加侖/227公升	4kw	1/2"	3/4" (×2支)	50cm	●	Φ700*1700/mm

*容量80加侖以上規格省略，三相電壓需訂製

本型錄為設計初期型式，規格、顏色如有變動，以實物為準

製造廠商/龍泉科技有限公司
高雄市仁武區竹橋路94號
www.lcwater.com.tw
服務專線/0800-666036





用心生活 消費新選擇
環保節能 省電領導者

公司沿革

龍泉科技公司成立於民國56年，原為電機機械製造廠，因體認飲用水為民生必需品，且在水質要求上有逐年提昇的趨勢。故於民國63年轉型，以研發、設計、製造飲水機為目的，爾後更陸續研發、製造、RO逆滲透純水機、儲備型電能開水機、儲備型電能熱水器及各種飲用水相關設備。在不斷的研發製造及品質為創業的基石下，陸續獲得國內外政府機構認同。而榮

獲台灣精品獎及ISO-9001品質、服務雙項國際品保制度認證，以及飲水機、儲備型電能開水機、儲備型電能熱水器，取得中央標準檢驗局正字標記產品認證亦獲得國內市場出場檢驗CNS3765及電磁相容EMC檢驗合格及產品驗證登錄、品管優甲工廠、行政院環保署核發之環保標章及經濟部節能標章，中央專利局多項新型、新式樣專利之證書。



環保標章

通過環保標章，係經過嚴格審查，在各類產品項目中，環保表現最優良的前20~30%的產品。我國環保標章以「一片綠色樹葉包裹著純淨、不受污染的地球」，象徵「可回收、低污染、省資源」的環保理念。消費者使用具有環保標章之綠色產品來取代傳統產品，可以讓我們的環境獲得不少的效益。



正字標記

要通過正字標記的驗證，廠商所生產製造的產品品質必需符合我國國家標準，且其生產製造工廠採用之品質管理系統，亦符合標準檢驗局指定品質管理制度品質保證制度，並且標準檢驗局每年還會不定期抽檢，以確保品質之穩定性。由政府嚴格把關，符合國家標準之正字標記，其產品品質絕對值得信賴。



MIT微笑標章

經濟部為協助國內屬內需型、競爭力較弱、易受貿易自由化衝擊之應加強輔導型產業拓展市場，形塑臺灣製產品「安全、健康、值得信賴」之形象，自99年初推動「臺灣製MIT微笑產品驗證制度」，為業者自願性參加，並由政府委託的第三者專業公正驗證機構，辦理臺灣製產品原產地認定與功能性、安全性之產品驗證。



節能標章

通過節能標章，代表能源效率比國家認證標準高10-15%，不但品質有保障，耗電量還更少。藉由節能標章制度的推廣，鼓勵民衆使用高能源效率產品，以減少能源消耗。



台灣精品
TAIWAN EXCELLENCE
2019

在「全面提升產品形象計畫」項下，為在國際間建立我國優良產品之統一形象，特於民國81年由經濟部設置「台灣精品」標誌，做為我國優良產品之共同標誌，並辦理「台灣精品」評審，訂定「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」等四項評審項目進行審查，凡獲選產品即可使用「台灣精品標誌」在國內外進行推廣。



CE是一種歐盟市場安全檢驗認證標誌，表示產品符合安全、衛生、環保和消費者保護等一系列歐洲指令所要表達的要求，不論是歐盟內部企業生產的產品，還是其他國家生產的產品，擁有CE認證就可在歐盟各成員國內自由流通。

Enjoy water
Anytime
Anywhere





- ◆ IRS光感應電眼系統
- ◆ 環溫智慧感測節能系統
- ◆ 程控蒸氣殺菌系統
- ◆ 下班週休豎例假日雙記憶節電睡眠設定系統



LC-3188系列 光感應式程控蒸氣殺菌飲水機

- ECO NAVI光感應導航系統
- 高感度數位液晶顯示面板
- 七碼數位溫度顯示
- 高感度12宮格功能圖像顯示
- 冷光炫彩觸控按鍵
- 熱水解鎖安全按鍵
- 連續出水功能按鍵
- 盲人點字，PC凸紋立點，不脫落
- 奈米薄膜折光面板，防刮痕褪色
- 內置滑軌式置杯架
- 採用食品級不銹鋼水龍頭及電熱管
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 冰溫水均經高溫煮沸除菌殺菌
- 採雙迴壓式蒸氣殺菌
- 下班週休豎例假日雙記憶節電睡眠設定系統
- LED三段智能顯示水位彩屏視窗
- 再沸騰除菌殺菌功能
- 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內
- 全按鍵真人語音導引(選配)
- 免水杯姆指噴嘴取水口(選配)



- ◆ IRS光感應電眼系統
- ◆ 環溫智慧感測節能系統
- ◆ 程控蒸氣殺菌系統
- ◆ 下班週休豎例假日雙記憶節電睡眠設定系統

LC-6055系列 直覺導引式程控蒸氣殺菌飲水機

- ECO NAVI光感應導航系統
- 高感度數位液晶顯示面板
- 七碼數位溫度顯示
- 高感度12宮格功能圖像顯示
- 冷光炫彩觸控按鍵
- 熱水解鎖安全按鍵
- 連續出水功能按鍵
- 盲人點字，PC凸紋立點，不脫落
- 奈米薄膜折光面板，防刮痕褪色
- 採用食品級不銹鋼水龍頭及電熱管
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 冰溫水均經高溫煮沸除菌殺菌
- 採雙迴壓式蒸氣殺菌
- 下班週休豎例假日雙記憶節電睡眠設定系統
- LED三段智能顯示水位彩屏視窗
- 再沸騰除菌殺菌功能
- 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內
- 全按鍵真人語音導引(選配)
- 免水杯姆指噴嘴取水口(選配)



- ◆ 程控蒸氣殺菌系統
- ◆ 下班週休豎例假日雙記憶節電睡眠設定系統

LC-6066系列 高階型程控蒸氣殺菌飲水機

- ECO DESIGN環控蒸氣殺菌系統
- 超大型圖像顯示面板
- 七碼數位溫度顯示
- 6宮格功能圖像顯示
- 熱水解鎖安全按鍵
- 連續出水功能按鍵
- 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- 採用食品級不銹鋼水龍頭及電熱管
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 冰溫水均經高溫煮沸除菌殺菌
- 採雙迴壓式蒸氣殺菌
- 下班週休豎例假日雙記憶節電睡眠設定系統
- 再沸騰除菌殺菌功能
- 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內
- 全按鍵真人語音導引(選配)
- 免水杯姆指噴嘴取水口(選配)



LC-6033系列 高智能程控蒸氣殺菌型飲水機

- 超大型圖像顯示面板
- 七碼數位溫度顯示
- 6宮格功能圖像顯示
- 熱水解鎖安全按鍵
- 連續出水功能按鍵
- 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- 採用食品級不銹鋼水龍頭及電熱管
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 冰溫水均經高溫煮沸除菌殺菌
- 採雙迴壓式蒸氣殺菌
- 夜間及週休可設定自動節電睡眠功能
- 再沸騰除菌殺菌功能
- 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內
- 全按鍵真人語音導引(選配)
- 免水杯姆指噴嘴取水口(選配)



LC-93076系列 程控高溫殺菌型飲水機

- 超大型圖像顯示面板
- 七碼數位溫度顯示
- 4宮格功能圖像顯示
- 熱水解鎖安全按鍵
- 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- 採用食品級不銹鋼水龍頭及電熱管
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 冰溫水均經高溫煮沸除菌殺菌
- 夜間及週休可設定自動節電睡眠功能
- 再沸騰除菌殺菌功能
- 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內
- 全按鍵真人語音導引(選配)
- 免水杯姆指噴嘴取水口(選配)



LC-2011系列 程控高溫殺菌型飲水機

- 超大型圖像顯示面板
- 七碼數位溫度顯示
- 4宮格功能圖像顯示
- 熱水解鎖安全按鍵
- 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- 採用食品級不銹鋼水龍頭及電熱管
- 漏水偵測功能自動斷水斷電(選配)
- 冰溫水均經高溫煮沸除菌殺菌
- 夜間及週休可設定自動節電睡眠功能
- 再沸騰除菌殺菌功能
- 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內
- 全按鍵真人語音導引(選配)



LC-91076系列 程控型飲水機

- 七碼數位溫度顯示
- 4宮格功能圖像顯示
- 漏電斷電，超溫斷電，加熱系統緊急手動斷電
- 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內
- 再沸騰功能





LC-T-201~LC-T-401 數位節能瞬熱式開水機

- 微電腦自由設定恆溫供水
- LED電子水位視窗，有效監看水位
- 內置節電功能，可自由設定上下班自動開關機
- 再沸騰及可自由設定加熱溫度，並可手動/全自動操作
- 進水、滿水、加熱、漏電、停機，全流程自動控管
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
- 採用食品級不銹鋼出水龍頭及電熱管
- 可搭配淨水器(選配)



漏水偵測自動斷水斷電裝置



LC-T-12~LC-T-300 程控高溫瞬熱式開水機

- 微電腦自由設定恆溫供水
- 採微電腦程控(CPU)全自動控制
- 具電源、造水、集熱、正常供水等指示
- 進水、滿水、加熱全流程一貫作業
- 具防撞液位監督視窗
- 採用DISPLAY(LED)溫度顯示
- 再沸騰及可自由設定手動/全自動操作
- 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
- 採用食品級不銹鋼出水龍頭及電熱管
- 可搭配淨水器(選配)



LC-860A 冷熱飲水機

LC-860AB 冰熱飲水機

LC-100A 冷熱掛壁式飲水機

LC-106AB 冰熱掛壁式飲水機

- 無壓式加熱系統
- 可購式勾管龍頭
- 噴嘴功能免水杯
- 全機不銹鋼外殼



LC-H-12~500 電能熱水器

- 12加侖~500加侖
- 三道安全控制開關防爆裝置
- 內桶採用不銹鋼材質
- 高效能保溫材質，保溫效果佳
- 全自動控制斷電、加熱、保溫
- 正字標記產品

中央RO純水生飲系統

- 大型純水製造主機
- 800~6000加侖/日造水量
- 微電腦全自動操控，各種狀況顯示



享用氣泡水
不再只是歐美國家擁有的品味
創造更豐富多樣的特調飲品
大幅增加餐飲收益
提昇您的事業形象



LC-6088B 桌上型 LC-6099B 廚下型 商用氣泡水機

◆規格參考

出水量：35L/hr
啟動功率：1200W
運轉功率：600W
尺寸：
LC-6088B 桌上型
寬370mm×深650mm×高605mm
LC-6099B 廚下型
本體：寬370mm×深550mm×高605mm
酒柱：寬120mm×深220mm×高380mm

※本品需搭配：
1.過濾系統：逆滲透或淨水過濾系統(需另購)
2.CO2鋼瓶(需另購)



LC-6088B

LC-880A 蒸氣奶泡機

- 採用美國晶片控制
- 內桶使用316不銹鋼材質
- 人體工學設計蒸氣出口
- 設置壓力安全閥防止壓力過大
- 防止空燒保護裝置
- 漏電感知器防止觸電
- 可搭配淨水器(選配)

尺寸：
寬260mm×深420mm×高515mm
容量：6公升
電壓：220V
加熱功率：3000W



台灣精品 2016
TAIWAN EXCELLENCE

The New Design of Water Life

邂逅施華洛世奇元素

晶燦水鑽點亮飲水新視界



晶燦派
LC-7672-2AB (直立式)

LC-7671系列 桌上型

LC-7672系列 直立式

冰溫熱節能飲水機

- ECO TEC新綠能智慧節能環境
- Light sensor光動能晨間喚醒科技
- Watch Dog看門犬偵測系統
- 懸浮式電容觸控面板
- 夜間取水導引燈
- 分離式集水櫃，貼心水位警示浮球
- RO四道濾芯淨化 (可選配超濾濾芯)
- 紫外線殺菌燈
- 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- 熱水解鎖安全按鍵
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 熱水三段保溫設定 (65°C、85°C、90°C)
- 多段節電停機 (6、12、24、36、48、72、96 hrs)
- 可設定上下班及假日固定時間自動開關機
- 參考規格：

型號	規格	熱水 功率	冰水 功率	熱水 容量	冰水 容量	尺寸 寬×深×高/mm
LC-7671-2AB (晶燦派)	桌上型 冰溫熱	800W	225W	3L	5L	305×500×600mm
LC-7672-2AB (晶燦派)	直立式 冰溫熱	800W	225W	8.5L	7L	305×500×1190mm



取水導引燈 漏水偵測 食品級不鏽鋼電熱管



新綠能科技家電

獨家ECO TEC光感應綠能科技家電，智慧節能為地球盡一份心力。

省電30%



看門犬偵測系統

獨家搭載Patrol Controller巡邏者控衛程式，每日全程自動監控，遇超過36小時無人使用，即主動進入節電休眠狀態。



Light Sensor
光動能科技

搭載環境光線感測系統，晨間日光感應，自動喚醒啟動；夜間低光源感應，進入節電休眠，減少無效功率、節省能源！



夜
night
夜間低光源感應
進入節電休眠模式

日
day
日間日光感應
自動喚醒啟動

貼心光源偵測節電功能
幫您把關生活中的每一度電

- 缺水警示**
停水致缺水時，防止飲水機空燒
- 溫度過高警示**
冰水或溫水溫度超過60°C提醒
- 故障警示**
提供故障碼，維修保養更方便
- 濾芯更換提示**
濾芯壽命到自動提醒
- 漏水停機警示**
飲水機內部漏水時，自動斷水斷電
- UV更換提示**
UV紫外線燈管更換提醒

防止誤觸熱水鍵

保溫三段設定
可控制熱水(65.80.90°C)恆溫供水

節電停機二擇一
多段式人因節電功能
可設定6.12.24.36.48.72.96小時多段式節電
固定式循環節電功能
可設定上下班及假日固定時間自動開關機

再沸騰設定
熱水溫度可以再加熱至98°C

ECO智慧型節電功能提示
1. Light sensor光感應科技，晨間喚醒運作、夜間休眠節電。
2. Watch Dog看門犬偵測，超過36小時無人使用則自動休眠節電。

四道淨化 安心飲用甘純淨水

- 第一道 LC-R-811 PP纖維濾芯
- 第二道 LC-R-831 椰殼塊狀活性炭濾芯
- 第三道 LC-R-443 逆滲透薄膜
- 第四道 LC-R-56 後置活性炭濾芯

採用高純度逆滲透膜，水質純化，同時去除重金屬，如鉛、鉻、汞、鎘、銅等毒素(逆滲透量達80G/每日)

或
LC-R-59 中空絲膜/超濾濾芯

使用孔徑0.01~0.1微米中空絲膜超濾濾芯，有效濾除水中顆粒物、細菌、膠體大分子有機污染物

與國際品牌 PHILIPS 合作，採用專業UV殺菌，讓您喝得安心

360° UV紫外線殺菌系統
領先業界，透過「24小時無死角低頻持續殺菌技術」，突破傳統經控高溫殺菌方式容易耗電、耗水，以及殺菌不完全與干滾水的弱點缺點。



晶燦派
LC-7672-2AB (直立式)

晶燦派
LC-7671-2AB (桌上型)



New 世界首創

models of soda water

氣泡水X冰溫熱飲水機

榮獲多國專利 享受時尚高品質



新綠能科技家電

獨家ECO TEC光感應綠能科技家電，智慧節能為地球盡一份心力。

省電30%



看門犬偵測系統

獨家搭載Patrol Controller巡邏者控制程式，每日全日自動監控，遇超過36小時無人使用，即主動進入節電休眠狀態。

參考規格：

型號	規格	熱水功率	冰水功率	熱水容量	溫水容量	冰水容量	氣泡水容量	尺寸 寬×深×高/mm
LC-7871-1AB (時尚白)	桌上型	800W	225W	4.5L	5L	2L	2L	305×600×600/mm
LC-7871-2AB (典雅紅)	桌上型	800W	225W	4.5L	5L	2L	2L	305×600×600/mm
LC-7872-1AB (時尚白)	直立式	800W	225W	8.5L	8L	2L	2L	305×500×1180/mm
LC-7872-2AB (典雅紅)	直立式	800W	225W	8.5L	8L	2L	2L	305×500×1180/mm
過濾系統 (內置/選配)	選配1.逆滲透：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配2.超濾系統：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56							



時尚白
LC-7871-1AB (桌上型)

典雅紅
LC-7871-2AB (桌上型)



CO2壓力調整器

IRS光感應裝置

食品級不鏽鋼出水龍頭

水位警示浮球

取水導引燈

食品級不鏽鋼電熱管

漏水偵測

檢驗合格CO2氣瓶

附式置杯架 (選配)



防止誤觸熱水鍵



節電停機二擇一

多段式人因節電功能

可設定6.12.24.36.48.72.96小時多段式節電



固定式循環節電功能

可設定上下班及假日固定時間自動開關機



保溫多段設定 65℃ 80℃ 90℃

可控制熱水(65.80.90)℃恆溫供水



再沸騰設定

熱水溫度可以再加熱至98℃



ECO智慧型節電功能提示

- 1.IRS光感應電眼，靠近面板亮燈，平時常限節電
- 2.Watch Dog看門犬偵測，超過36小時無人使用則自動休眠節電



缺水警示

停水致缺水時，防止飲水機空燒



溫度過高警示

冰水或溫水溫度超過60℃提醒



故障警示

提供故障碼，維修保養更方便



濾芯更換提示

濾芯壽命到自動提醒



漏水停機警示

飲水機內部漏水時，自動斷水斷電



UV更換提示

UV紫外線燈管更換提醒

氣泡水的好處

- 促進血液循環、提高新陳代謝
- 促進腸胃蠕動
- 控制食慾
- 中和乳酸、消除疲勞



四道淨化 安心飲用甘純淨水

第一道
LC-R-811
PP纖維濾芯



通過NSF認證
特級PP濾芯

第二道
LC-R-831
椰殼塊狀活性炭濾芯



通過NSF認證
採用美國活性碳
大廠KX椰殼塊狀
活性碳

第三道
LC-R-443
逆滲透薄膜



採用高密度逆滲透膜，水質純化，
同時去除重金屬，如鉛、汞、
鎘、鎳等毒素(造水量達80G/每日)

第四道
LC-R-56
後置活性炭濾芯



採用椰殼碳料

與國際品牌 PHILIPS 合作，採用專業UV殺菌，讓您喝得安心



360° UV紫外線殺菌系統

領先業界，透過「24小時無死角旋轉殺菌技術」，突破傳統
程控高溫殺菌方式容易耗電、耗水，以及殺菌不完全與干涸水的
防菌缺點。

一體成型不佔空間 桌上/廚下兩用設計

廚房必備利器!! 熱水隨手可得

LC-854A 觸控式廚下型冷熱飲水機



- 可旋轉防燙水龍頭
- 高硬度觸控面板
- 10段熱水定溫設定
- 5段時間節能待機模式
- 熱水鎖鎖安全按鈕
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- LED功能提示
- LED光環水溫情境顯示
- 專利蒸氣排放口設計
- 熱水容量：4.5公升
- 加熱功率：800W
- 參考尺寸：

主機：寬215×深290×高420/mm
出水龍頭：寬42×深170×高248/mm



LC-454A LC-656A 廚下型冷熱飲水機

- 廚下型設計不佔空間
- 供應90°C以上高溫開水
- 熱缸採用開放式設計，無爆缸危險
- 具漏電自動斷電功能
- 專利雙溫防燙出水龍頭
- 具熱水鎖定安全開關
- 熱缸雙重保護
- 具高低溫節電功能
- 可搭配淨水器(選配)
- 熱水容量：LC-454：4公升
LC-656：6公升
- 加熱功率：800W
- 參考尺寸：

LC-454：寬180×深230×高350/mm
LC-656：寬220×深250×高350/mm



大流量直接輸出!!
免儲水桶



免用儲水桶
無生菌疑慮



無鉛陶瓷龍頭(標配)
圖片僅供參考



食品級不鏽鋼龍頭
(選購1,000元)
圖片僅供參考

LC-R-295 直輸殺菌型逆滲透純水機

(造水量400加侖/日)

- 全包裹式設計、防腐、不須儲水桶不佔空間
- 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬
- 廚下設計，主機管線無外漏
- 採用拋棄式環保濾芯
- 末端採用ACT銀鍍鈦纖維膜殺菌後置活性炭濾芯
- 漏水感應，自動斷水止漏
- 參考尺寸：

- 第一道 LC-R-811 PP纖維濾芯
- 第二道 LC-R-821 椰殼顆粒活性炭濾芯
- 第三道 LC-R-831 椰殼塊狀活性炭濾芯
- 第四道 LC-R-452 逆滲透薄膜(400加侖)
- 第五道 LC-R-57 ACT銀鍍鈦纖維膜殺菌後置活性炭濾芯



LC-R-919 殺菌除鉛生飲機

- 參考尺寸：寬290×深110×高290/mm



LC-R-918 壓力型殺菌除鉛生飲機

- 參考尺寸：寬270×深85×高315/mm



聰明設計，好環保

- 分離式濾芯設計，可單管更換，衛生簡便又環保
- 無需插電，沒有多餘洗淨廢水

三道濾芯，好純淨

- 第一道LC-R-811 PP纖維濾芯
- 第二道LC-R-851 高效能樹脂濾芯
- 第三道LC-R-861 ACT銀鍍鈦纖維膜殺菌後置活性炭濾芯



LC-520 嵌入式不鏽鋼飲水台 LC-530 嵌入式大理石飲水台



- 桶置嵌入式
- 龍頭龍頭
- 飲水台內置LED氣氛燈(選配)
- 參考尺寸(含出水龍頭龍頭)：

寬370×深270×高270/mm

LC-R-297 彩鋼架逆滲透純水機

(造水量80加侖/日)

- 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬
- 廚下彩鋼架設計
- 採用拋棄式環保濾芯
- 末端採用ACT銀鍍鈦纖維膜殺菌後置活性炭濾芯
- 參考尺寸：本 體：寬290×深230×高420/mm
儲水桶：Ø280×高390/mm

- 第一道 LC-R-811 PP纖維濾芯
- 第二道 LC-R-821 椰殼顆粒活性炭濾芯
- 第三道 LC-R-831 椰殼塊狀活性炭濾芯
- 第四道 LC-R-443 逆滲透薄膜(80加侖)
- 第五道 LC-R-56 後置活性炭濾芯

LC-R-298 彩鋼架殺菌型逆滲透純水機

(造水量100加侖/日)

- 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬
- 廚下彩鋼架設計
- 採用拋棄式環保濾芯
- 末端採用ACT銀鍍鈦纖維膜殺菌後置活性炭濾芯
- 參考尺寸：本 體：寬290×深230×高420/mm
儲水桶：Ø280×高390/mm

- 第一道 LC-R-811 PP纖維濾芯
- 第二道 LC-R-821 椰殼顆粒活性炭濾芯
- 第三道 LC-R-831 椰殼塊狀活性炭濾芯
- 第四道 LC-R-451 逆滲透薄膜(100加侖)
- 第五道 LC-R-57 ACT銀鍍鈦纖維膜殺菌後置活性炭濾芯



食品級不鏽鋼龍頭
(選購1,000元)
圖片僅供參考



無鉛陶瓷龍頭(標配)
圖片僅供參考



儲水桶(標配)
圖片僅供參考



LC-R-88 逆滲透純水機

(造水量60加侖/日)

- 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬
- 第一道 LC-R-11 PP纖維濾芯
- 第二道 LC-R-22 椰殼顆粒活性炭濾芯
- 第三道 LC-R-33 椰殼塊狀活性炭濾芯
- 第四道 LC-R-446 逆滲透薄膜(60加侖)
- 第五道 LC-R-56 後置活性炭濾芯
- 參考尺寸：本 體：寬290×深210×高390/mm
儲水桶：Ø280×高390/mm



食品級不鏽鋼龍頭
(選購1,000元)
圖片僅供參考



無鉛陶瓷龍頭(標配)
圖片僅供參考



儲水桶(標配)

LC-R-2000 全戶式20吋水塔過濾器

- 適用任何場所地點
- 直接安裝於水塔之前
- 獨家二階段過濾法
- 第一道：PP纖維濾芯，有效除去纖維、雜質、泥沙或青苔等有機物
- 第二道：顆粒活性炭濾芯，濾除有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷等致癌物
- 適合各式水質使用(地下水、自來水皆可)
- 參考尺寸：

寬190×深350×高790/mm




LC-025A (14公升)

LC-005A (20公升)

LC-035A (28公升)

數位單熱 桌上型開水機



- 加熱功率：1000W
- 微電腦自由設定恆溫供水
- LED電子水位視窗，有效監督水位
- 內置節電功能，可自由設定上下班自動開關機
- 進水、滿水、加熱、漏電、停機
- 全流程自動控管
- 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- 瞬熱式物理原理
- 24H全天候熱開水供應
- 可搭配淨水器(選配)
- 參考尺寸：

025A：寬230×深320×高675/mm
005A：寬310×深350×高630/mm
035A：寬300×深370×高725/mm



LC-002A (8公升)

LC-003A (12公升)

單熱桌上型開水機

- 指針式溫度錶。
- 瞬熱式出水。
- 可拆式滴水盤。
- 不鏽鋼外殼。
- 可搭配淨水器(選配)
- 參考尺寸：002A：寬240×深280×高520/mm
003A：寬310×深310×高540/mm



愛惠浦QL3-BH2 熱飲/咖啡機專用

- 改善咖啡風味
- 提高能源效率
- 抑制石灰質凝結
- 延長機器壽命
- 減低維修頻率
- 有效抑制細菌滋長



愛惠浦QC71 I2000 2 Twin ICE製冰機專用

- 結合精確的石灰質安定劑(複磷酸鹽)榮購裝置
- 顯微裡處理方式
- 濾除水中雜質、抑制石灰質及管垢形成
- 有效抑制細菌滋長



Panasonic國際牌 TK-AS43-ZTA鹼性離子整水器

- 可製作PH8.5、9.0、9.5(鹼性1~3)三階段鹼性離子水
- 電解槽自動洗淨功能
- 可連續使用15分鐘連續電解出水
- 附壁掛架，可壁掛
- 三段式水質顏色辨識LED燈
- 液晶螢幕顯示，三段式水質濃度顯示
- 去除JIS 13種物質
- 參考尺寸：寬198×深137×高303/mm



TOYO TYB-505 廚下型電解水生成整水器

- 台日合作
- CE認證，10段微調電解功能(可視各地水質需求設定)
- 低鉛鋼鍍銀管中管全金屬龍頭
- 日本進口精密陶瓷旋鈕
- LED自動顯示螢幕
- 顯示段數/酸鹼水項/更換濾心/清洗/故障異常碼
- 自動記憶清洗電解槽/每次使用前自動清洗龍頭(除菌)
- 參考尺寸：寬180×深230×高310/mm

濾材符合ROHS、NSF、FDA、SGS認證標準

LC-R-811 PP纖維濾芯 規格：5微米 功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽	LC-R-821 椰殼顆粒活性炭濾芯 規格：5微米 功能：濾除有害化學物質、臭味異色、三鹵甲烷、氯	LC-R-831 椰殼塊狀活性炭濾芯 規格：5微米 功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯	LC-R-851 高效能樹脂濾芯 規格：5微米 功能：有效吸收砷、鉍離子使水變軟水	LC-R-861 ACT超微細纖維濾膜 規格：5微米 功能：殺菌、除臭、去除重金屬、如鉛、汞、砷、鎘等毒素
LC-R-11 PP纖維濾芯 規格：5微米 功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽	LC-R-12 PP纖維濾芯 規格：5微米 功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽	LC-R-22 椰殼顆粒活性炭濾芯 規格：5微米 功能：濾除有害化學物質、臭味異色、三鹵甲烷、氯	LC-R-33 椰殼塊狀活性炭濾芯 規格：5微米 功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯	LC-R-51 PP纖維濾芯 規格：5微米 功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽
LC-R-512 PP纖維濾芯 規格：1微米 功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽	LC-R-52 椰殼顆粒活性炭濾芯 規格：5微米 功能：濾除有害化學物質、臭味異色、三鹵甲烷、氯	LC-R-53 椰殼塊狀活性炭濾芯 規格：5微米 功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯	LC-R-101 PP纖維濾芯 規格：5微米 功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽	LC-R-102 PP纖維濾芯 規格：1微米 功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽
LC-R-221 椰殼顆粒活性炭濾芯 規格：5微米 功能：濾除有害化學物質、臭味異色、三鹵甲烷、氯	LC-R-331 椰殼塊狀活性炭濾芯 規格：5微米 功能：二次有效處理有害化學物質、臭味異色、三鹵甲烷、氯	LC-R-61 PP纖維濾芯 規格：5微米、長度20" 功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽	LC-R-612 PP纖維濾芯 規格：5微米、長度20" 功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽	LC-R-62 椰殼塊狀活性炭濾芯 規格：5微米、長度20" 功能：二次有效處理有害化學物質、臭味異色、三鹵甲烷、氯
LC-R-505 拋棄式雙效濾芯 規格：5微米 (PP+椰殼) 功能：過濾雜質、石鹼纖維、淤泥、鐵鏽、餘氯臭味、餘氯、三鹵甲烷、化學毒素	LC-R-515 拋棄式PP纖維濾芯 規格：5微米 功能：過濾粗雜質固體、鐵鏽、砂石、毛髮、沉澱物	LC-R-535 拋棄式精密壓縮活性炭濾芯 規格：5微米 功能：二次有效處理有害化學物質、致癌物、三鹵甲烷、氯	LC-R-56 後置活性炭濾芯 規格：5微米、椰殼炭料 功能：濾除有害化學物質、臭味、氯及增加口感	LC-R-57 ACT超微細纖維膜殺菌後置活性炭濾芯 規格：5微米、美國KX碳料 功能：殺菌、除臭、去除重金屬、如鉛、汞、砷、鎘等毒素
LC-R-58 椰殼塊狀KX後置活性炭濾芯 規格：5微米、美國KX碳料 功能：濾除有害化學物質、臭味、氯及增加口感	LC-R-441 逆滲透薄膜(FILMTEC) 規格：0.01~0.1微米 功能：有效濾除水中顆粒物、細菌、膠質、大分子有機汙染物	LC-R-442 逆滲透薄膜(FILMTEC) 規格：0.0001微米(60GPD) 功能：濾除病毒、重金屬、雜質、化學汙染物、如鉛、鋁、砷、鎘、鉍等毒素	LC-R-443 逆滲透薄膜(FILMTEC) 規格：0.0001微米(75GPD) 功能：濾除病毒、重金屬、雜質、化學汙染物、如鉛、鋁、砷、鎘、鉍等毒素	LC-R-444 逆滲透薄膜(FILMTEC) 規格：0.0001微米(100GPD) 功能：濾除病毒、重金屬、雜質、化學汙染物、如鉛、鋁、砷、鎘、鉍等毒素
LC-R-451 逆滲透薄膜(FILMTEC) 規格：0.0001微米(100GPD) 功能：濾除病毒、重金屬、雜質、化學汙染物、如鉛、鋁、砷、鎘、鉍等毒素	LC-R-452 逆滲透薄膜(FILMTEC) 規格：0.0001微米(400GPD) 功能：濾除病毒、重金屬、雜質、化學汙染物、如鉛、鋁、砷、鎘、鉍等毒素	LC-R-453 逆滲透薄膜(FILMTEC) 規格：0.0001微米(400GPD) 功能：濾除病毒、重金屬、雜質、化學汙染物、如鉛、鋁、砷、鎘、鉍等毒素	LC-R-454 逆滲透薄膜(FILMTEC) 規格：0.0001微米(400GPD) 功能：濾除病毒、重金屬、雜質、化學汙染物、如鉛、鋁、砷、鎘、鉍等毒素	LC-R-455 逆滲透薄膜(FILMTEC) 規格：0.0001微米(400GPD) 功能：濾除病毒、重金屬、雜質、化學汙染物、如鉛、鋁、砷、鎘、鉍等毒素